



3W/6W


6W/10W




Műszaki adatok	HSR126T
Terhelhetőség	3W/6W
Bemeneti impedancia	70-100V
SPL (@1W/m)	90dB
Frekvenciatartomány	90-16KHz
Hangszóró	Ø120 mm
Beépítési furat	Ø158 mm
Külső méretek	Cf197x70 mm

Technical data	HSR127T
Névleges teljesítmény	6 W/10 W
Bemeneti feszültség	70-100 V
SPL(@1W/m)	91 dB
Frekvenciatartomány	90-16KHz
Hangszóró	Ø158 mm Ø93 mm
Beépítési lyuk	
Külső méretek	C1230x75 mm

3W/6W



HSR128T-A



HSR128T-B



HSR128T-C

Műszaki adatok	HSR128T-A	HSR128T-B	HSR128T-C
Névleges teljesítmény	3 W/6 W	3 W/6 W	3 W/6 W
Bemeneti feszültség	70-100 V	70-100	70-100 V
SPL (@1W/m)	91 dB	91dB	91dB
Frekvenciatartomány	90-16 kHz	90-16 kHz	90-16 kHz
Hangszóró	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm
Szerelési furat	Ø169 mm	Ø169 mm	Ø169 mm
Külső méret	Ø202x69 mm	B202x69 mm	B202x69 mm

